



ISO 9001:2000 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008926

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00232

V30

Dane Techniczne

NAZWA:	V30
RODZAJ:	farba na bazie wody
ZASTOSOWANIE:	dodawany do Valsetin w celu uzyskania efektu matowego
CHARAKTERYSTYKA:	waga: 1.655 ± 30gr/LT. przy 20°C lepkość: = = = wydajność: LT. 0,250 na LT. 1 Valsetin LT. 1 na LT. 4 Valsetin
SCHNIĘCIE:	kolorystyka: = = = opakowania: LT.0,250 - LT.0,1 pierwsza warstwa: = = = druga warstwa: = = = końcowe: = = =
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I WYTRZYMAŁOŚĆ:	Produkty odporne na działanie światła dodawany do Valsetin. Odporny na zmywanie po nałożeniu jednej lub większej liczby warstw Finisha V 16 przy użyciu wałka.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:	= = =
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:	rozcieńczanie: gotowy do użytku. Dodać do Valsetin i wymieszać
APLIKACJA:	sposób: wlać V 30 do zabarwionego Valsetina i porządnie wymieszać liczba warstw: = = = trwałość: około 2 lat, jeśli zamknięte i wcześniej nie otwierane

UWAGA: Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C. Narzędzia należy umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.

**Dane Techniczne n° SC00232 wydane przez Dział Kontroli Jakości:
Edycja n° 1 Sierpień 2011**