



ISO 9001:2000 ED ISO 14001:2004  
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01  
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

[www.valpaint.com.pl](http://www.valpaint.com.pl) E-mail: [info@valpaint.com.pl](mailto:info@valpaint.com.pl)

**SC 00110**

## ARES

### Dane Techniczne

<b>NAZWA:</b>	ARES
<b>RODZAJ:</b>	podkład na bazie wody
<b>ZASTOSOWANIE:</b>	specjalny podkład pod aplikację Polistofa
<b>SKŁAD:</b>	żywice akrylowe ze specjalnymi dodatkami umożliwiającymi oddychanie farby
<b>ROZCIEŃCZALNIK:</b>	woda
<b>CHARAKTERYSTYKA:</b>	waga: 1.460 ± 30gr/LT przy 25°C lepkość: 5600±500cps wydajność: 10 m <sup>2</sup> /LT (może się różnić w zależności od chropowatości, chłonności powierzchni i metody aplikacji) efekt: matowy
<b>SCHNIĘCIE:</b>	kolorystyka: biały opakowania: LT.0,5 - LT. 2,5 powierzchniowe: 2 godzin przy 20°C druga warstwa: 4 godzin przy 20°C końcowe: 24 godziny przy 20°C
<b>CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I WYTRZYMAŁOŚĆ:</b>	Dobra wytrzymałość i przyczepność do trudnych powierzchni. Podkład Ares został specjalnie stworzony jako mocno przylegający, niezastąpiony podkład pod Polistofa. Zwiększa wydajność Polistofa. Możliwość barwienia pod kolor Polistofa w celu uzyskania większej głębi koloru.
<b>PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:</b>	Powierzchnia do malowania podkładem ARES musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń. Dodatkowo powinna być zagruntowana i przygotowana jak pod malowanie zwykłą farbą nawierzchniową – dekoracyjną. Ta czynność pozwoli zwiększyć wydajność podkładu ARES.

**strona 1 z 2**



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004  
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01  
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

[www.valpaint.com.pl](http://www.valpaint.com.pl) E-mail: [info@valpaint.com.pl](mailto:info@valpaint.com.pl)

**SC 00110**

**PRZYGOTOWANIE  
PRODUKTU:**

rozcieńczanie:

dotowy do użycia przy nakładzie  
pędzlem, rozcieńczyć w 10%z wodą  
przy aplikacji pistoletem malarskim

**APLIKACJA:**

sposób:

pędzel, pistolet malarski

liczba warstw:

1 lub więcej

**UWAGA:** Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C. Narzędzia należy umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.

**Dane Techniczne n° SC00110 wydane przez Dział Kontroli Jakości:  
Edycja n° 6 Luty 2011**

**strona 2 z 2**

VALPAINT ESPAÑA S.L.  
08840 VILADECANS - ESPAÑA  
Tel. +34 93 6382645  
Fax +34 93 6382735  
E-mail: [valpaint@jet.es](mailto:valpaint@jet.es)

VALPAINT POLAND  
WARSZAWSKA 55A/26  
15-062 BIALYSTOK, POLAND  
Tel. +48 796871301  
Fax +48 85 8110928  
E-mail: [info@valpaint.com.pl](mailto:info@valpaint.com.pl)

VALPAINT DECORATION D.O.O.  
21000 NOVI SAD - SRBIJA  
Tel. +381 21 552366  
Fax +381 63 8160320  
E-mail: [valpaint@eunet.yu](mailto:valpaint@eunet.yu)

VALPAINT TUNISIE S.A.  
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE  
Tel. +216 72 681051  
Fax +216 72 681071  
E-mail: [valpaint.tunisie@topnet.tn](mailto:valpaint.tunisie@topnet.tn)

VALPAINT DECOR (INDIA) PVT LTD  
400705 MIDC NERUL NAVI MUMBAI - INDIA  
Tel. +91 22 27613368  
Fax +91 22 27613367  
E-mail: [info@valpaint-india.com](mailto:info@valpaint-india.com)