



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004  
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01  
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

[www.valpaint.com.pl](http://www.valpaint.com.pl) E-mail: [info@valpaint.com.pl](mailto:info@valpaint.com.pl)

**SC 00252**

## NAUTILUS

### Dane Techniczne

<b>NAZWA:</b>	NAUTILUS
<b>RODZAJ:</b>	półmatowy podkład na bazie wody
<b>ZASTOSOWANIE:</b>	biała profesjonalna farba na bazie wody do użytku wewnętrznego
<b>CHARAKTERYSTYKA:</b>	waga: 1.200 ± 30gr/LT przy 20°C wydajność: 12 - 14 m <sup>2</sup> /LT (może się różnić w zależności od chropowatości, chłonności powierzchni i metody aplikacji) efekt: matowy
<b>SCHNIĘCIE:</b>	kolorystyka: kolorystyka wg katalogu opakowania: LT.1 - LT. 2,5 - LT. 5 powierzchniowe: 1-2 godziny przy 20°C druga warstwa: 8-10 godzin przy 20°C końcowe: 24 godziny przy 20°C

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I

#### WYTRZYMAŁOŚĆ:

Specjalna półmatowa farba na bazie wody o słabej sile absorpcji, umożliwia wydłużenie czasu pracy z produktem Mavericks w celu uzyskania wyjątkowych efektów, które charakteryzują ten produkt.

### PRZYGOTOWANIE

#### PODŁOŻA:

Powierzchnia do malowania podkładem NAUTILUS musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń. Dodatkowo powierzchnia powinna być zagruntowana i przygotowana jak pod malowanie zwykłą farbą nawierzchniową dekoracyjną. Ta czynność pozwoli zwiększyć wydajność podkładu NAUTILUS. Przed rozpoczęciem malowania do podkład NAUTILUS należy dodać ok. 10-15% wody i dokładnie wymieszać.

**strona 1 z 2**

VALPAINT ESPAÑA S.L.  
08840 VILADECANS - ESPAÑA  
Tel. +34 93 6382645  
Fax +34 93 6382735  
E-mail: [valpaint@jet.es](mailto:valpaint@jet.es)

VALPAINT POLAND  
PLAZOWA 67  
15-502 BIAŁYSTOK POLAND  
Tel. +48 85 8110928  
Fax +48 85 8110928  
E-mail: [biuro@valpaint.pl](mailto:biuro@valpaint.pl)

VALPAINT DECORATION D.O.O.  
21000 NOVI SAD - SRBJA  
Tel. +381 21 552366  
Fax +381 63 8160320  
E-mail: [valpaint@eunet.yu](mailto:valpaint@eunet.yu)

VALPAINT TUNISIE S.A.  
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE  
Tel. +216 72 681051  
Fax +216 72 681071  
E-mail: [valpaint.tunisie@topnet.tn](mailto:valpaint.tunisie@topnet.tn)

VALPAINT DECOR (INDIA) PVT LTD  
400705 MIDC NERUL NAVI MUMBAI - INDIA  
Tel. +91 22 27613368  
Fax +91 22 27613367  
E-mail: [info@valpaint-india.com](mailto:info@valpaint-india.com)



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004  
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01  
CERTIFICATO Nr. 501008926

VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

[www.valpaint.com.pl](http://www.valpaint.com.pl) E-mail: [info@valpaint.com.pl](mailto:info@valpaint.com.pl)

**SC 00252**

## PRZYGOTOWANIE

**PRODUKTU:**

rozcieńczanie:

rozcieńczyć z wodą 10 – 15 %

**APLIKACJA:**

sposób:

pędzel, wałek

liczba warstw:

1 - 2

trwałość:

około 2 lat (jeżeli szczelnie zamknięty i wcześniej nie otwierany)

**UWAGA:** Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Narzędzia należy umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.

**Dane Techniczne n° SC00252 wydane przez Dział Kontroli Jakości:**

**Edycja n° 1**

**Styczeń 2015**

**strona 2 z 2**

VALPAINT ESPAÑA S.L.  
08840 VILADECANS - ESPAÑA  
Tel. +34 93 6382645  
Fax +34 93 6382735  
E-mail: [valpaint@jot.es](mailto:valpaint@jot.es)

VALPAINT POLAND  
PLAZOWA 67  
15-502 BIAŁYSTOK POLAND  
Tel. +48 85 8110928  
Fax +48 85 8110928  
E-mail: [biuro@valpaint.pl](mailto:biuro@valpaint.pl)

VALPAINT DECORATION D.O.O.  
21000 NOVI SAD - SRBIJA  
Tel. +381 21 552366  
Fax +381 63 8160320  
E-mail: [valpaint@eunet.yu](mailto:valpaint@eunet.yu)

VALPAINT TUNISIE S.A.  
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE  
Tel. +216 72 681051  
Fax +216 72 681071  
E-mail: [v.alpaint.tunisie@topnet.tn](mailto:v.alpaint.tunisie@topnet.tn)

VALPAINT DECOR (INDIA) PVT LTD  
400705 MIDC NERUL NAVI MUMBAI - INDIA  
Tel. +91 22 27613368  
Fax +91 22 27613367  
E-mail: [info@valpaint-india.com](mailto:info@valpaint-india.com)