



ISO 9001:2000 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00149

POLIBRIL

Dane Techniczne

NAZWA:	POLIBRIL	
RODZAJ:	perłowy z efektem odblasku	
ZASTOSOWANIE:	dodawany do Polistofa w celu uzyskania lekkiego efektu odblaskowego	
CHARAKTERYSTYKA:	waga:	1.000 ± 30gr/LT. przy 25°C
	lepkość:	= = =
	wydajność:	LT. 0,100 na LT. 1 Polistof LT. 0,500 na LT. 5 Polistof
	kolorystyka:	zbliżony do złota
	opakowania:	LT.0,100 - LT.0,500
SCHNIĘCIE:	pierwsza warstwa:	= = =
	druga warstwa:	= = =
	końcowe:	= = =
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I WYTRZYMAŁOŚĆ:	produkt odporny na działanie światła i zmywanie. Dodawanych do Polistofa. Polibril dodaj efekt złota do farby dekoracyjnej.	
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:	= = =	
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:	rozcieńczanie:	gotowy do użytku. Dodać do Polistofa i dobrze wymieszać
APLIKACJA:	sposób:	wlać Polibril do Polistofa i porządnie wymieszać
	liczba warstw:	= = =

UWAGA: Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C. Narzędzia należy umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.

**Dane Techniczne n° SC00149 wydane przez Dział Kontroli Jakości:
Edycja n° 2 Czerwiec 2008**

VALPAINT ESPAÑA S.L.
08840 VILADECANS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: valpaint@jet.es

VALPAINT POLAND
WARSZAWSKA 55A/26
15-062 BIALYSTOK, POLAND
Tel. +48 796871301
Fax +48 85 8110928
E-mail: info@valpaint.com.pl

VALPAINT DECORATION D.O.O.
21000 NOVI SAD - SRBIJA
Tel. +381 21 552366
Fax +381 63 8160320
E-mail: valpaint@eunet.yu

VALPAINT TUNISIE S.A.
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE
Tel. +216 72 681051
Fax +216 72 681071
E-mail: valpaint.tunisie@topnet.tn

VALPAINT DECOR (INDIA) PVT LTD
400705 MIDC NERUL NAVI MUMBAI - INDIA
Tel. +91 22 27613368
Fax +91 22 27613367
E-mail: info@valpaint-india.com